

DURKMATTA D70 A-9506, A-608, P-9540

Genom mönstring i ”hammarslagsutförande” motsvarande durkslagsmönster samt tillverkning i slitstarkt naturgummi eller olje och fett beständigt nitrilgummi får man ett mycket brett användningsområde. Lämplig som golv till fordon, gångmattor, bullerskydd och dörrar osv. Levereras med vävmönstrad baksida.

Material:	A9506, NR/SBR	A608, NR/SBR	P9540, NBR/SBR
Hårdhet:	70 ±7° shore	70 ±5° shore	65 ±5° shore
Densitet:	1,46g/cm ³	1,60g/cm ³	1,45g/cm ³
Draghållfastighet:	4 N/mm ²	5 N/mm ²	7 N/mm ²
Brottöjning:	200%	300%	250%
Arbetstemperatur:	-30°C till +70°C	-20°C till +70°C	-10°C till +70°C
Färg:	Svart	Grå	Svart

Tjocklek	Bredd	Längd	Vikt
mm	mm	m	kg/m ²
A-9506			
3	1250	10	4,23
3	1400	10	4,23
5	1400	10	7,15
A-608			
3	1250	10	4,64
3	1400	10	4,64
5	1400	10	7,73
P-9540			
3	1250	10	4,21
3	1400	10	4,21

