

ELEKTRISKA ISOLERMATTOR, A-601, D70, RW2

Här har Semperit utvecklat ett mycket bra program på isolerande mattor i olika utföranden enligt nedan.

Alla varianter är godkända för användning i transformatorstationer, ställverk etc.

Enligt VDE 0303

Material:	D70, NR/SBR	D70, NR/SBR	RW2, NR/SBR
Hårdhet:	65 ±5° shore	70 ±5° shore	70 ±5° shore
Densitet:	1,60g/cm ³	1,60g/cm ³	1,60g/cm ³
Draghållfastighet:	5 N/mm ²	5 N/mm ²	5 N/mm ²
Brottöjning:	250%	250%	250%
Arbetstemperatur:	-20°C till +70°C	-20°C till +70°C	-20°C till +70°C
Färg:	Svart	Blå-grå	Blå-grå

Tjocklek	Bredd	Längd	
mm	mm	m	
3,5	1200	10	D70 Durkm.
3,5	1200	10	D70 Durkm.
4	1000	10	D70 Durkm.
4	1200	10	D70 Durkm.
4,5	1000	10	RW2 Smalr.
4,5	1200	10	RW2 Smalr.
4	1000	10	Slät/Vävmön.
4	1200	10	Slät/Vävmön.

