



SMALRÄFFLAD RW2 A-9506, A-608, P-9540

Levereras i grått eller svart med vävmönstrad baksida som underlättar fixering, eller med filt baksida vilket möjliggör våtlimning! Användes lämpligen som halkskydd i trappor och stegar etc, inklädnings av förrådshyllor i bilar, sparkskydd på dörrar osv.

Finns även i oljebeständigt utförande, samt med inlägg.

Material:	A9506, NR/SBR	A608, NR/SBR	P9540, NBR/SBR
Hårdhet:	70 ±7° shore	70 ±5° shore	65 ±5° shore
Densitet:	1,46g/cm ³	1,60g/cm ³	1,45g/cm ³
Draghållfastighet:	4 N/mm ²	5 N/mm ²	7 N/mm ²
Brottöjning:	200%	300%	250%
Arbetstemperatur:	-30°C till +70°C	-20°C till +70°C	-10°C till +70°C
Färg:	Svart	Grå	Svart

Tjocklek mm	Bredd mm	Längd m	Vikt kg/m ²
A-9506			
3	1000	10	3,29
3	1250	10	3,29
3	1400	10	3,29
3	1250 (1 inlägg)	10	3,29
A-608			
3	1000	10	3,6
3	1250	10	3,6
3	1400	10	3,6
P-9540			
3	1250	10	3,26
3	1400	10	3,26

