



OLJEBESTÄNDIGA BAND

MORTEX Medium oljebeständigt band

Typ	Täckplatta mm	Tjocklek mm	Lager	Bredd mm
EP 400/3	3 + 1,5	7,6	Fabrik	500
Vikt 9,8 kg/m ²	Köldflexihelt – 25 °C	Medium	Sverige	650
oljebeständigt band. Klarar av fett, terpener			Sverige	800
lättare oljor mm. Bl.a. lämpligt till träindustrin för			Sverige	1000
transport av flis och bark. Täckta kanter			Sverige	1200
			Fabrik	1400 - 2000
EP 400/3	4 + 2	9,0	Sverige	500
Vikt 11,00 kg/m ²	Köldflexihelt – 25 °C	Medium	Sverige	650
oljebeständigt band. Klarar av fett, terpener			Sverige	800
lättare oljor mm. Bl.a. lämpligt till träindustrin för			Sverige	1000
transport av flis och bark. Täckta kanter			Sverige	1200
			Fabrik	1400
			Fabrik	1600

OILTEX Helt oljebeständigt band

EP 400/3	4 + 2	9,0	Fabrik	650
Vikt 11,8 kg/m ²			Fabrik	800
Helt oljebeständigt band av nitrilgummi.			Fabrik	1000
			Fabrik	1200
			Fabrik	1400
			Fabrik	1600