



NATURGUMMI A-9506, svart

Medelhård naturgummikvalitet lämplig för packningar och mellanlägg utan speciella krav på värme- olje- eller kemikaliebeständighet etc. Tål i viss mån syror och baser. (Kontakta oss för rekommendation). Tillverkas slät på båda sidor, lätt talkad* till 8 mm tjocklek.

*) Lagerförs även utan talk med folie. Kontakta oss vid behov!

Material:	NR/SBR
Hårdhet:	70 ±7° Shore
Densitet:	1,46 ±0,05g/cm ³
Arbetstemperatur:	Luft: -30°C (stat.), -10°C (dyn.) till +70°C, Kortvarigt +90°C (10 tim.) Vatten: Kortvarigt +100°C (10 tim.)
Färg:	Svart

Tjocklek	Bredd	Längd	Vikt
mm	ca. mm	ca. m	Kg/m
1	1400	20	1,46
1,5	1400	20	2,19
2	1400	20	2,92
3	1400	10	4,38
4	1400	10	5,84
5	1400	10	7,30
6	1400	10	8,76
8	1400	5	11,68
10	1400	5	14,60
12	1400	5	17,52
15	1400	5	21,90
20	1400	5	29,20
25	1400	5	36,50
30	1400	5	43,80
40	1400	2,5	58,40
50	1400	2,5	73,00

L* = Prioriterad lagerhållning L = Oftast på lager Toleransklasser – Se tabell
Andra tjocklekar, bredder eller längder tillverkas mot beställning.

Postadress
Norra Ågatan 14
732 31 Arboga

Telefon
0589-18130

Fax
0589-18121

E-post
gummiservice@vulkarna.se

Hemsida
Vulkarna.se

Org nr
556301-0189

Bankgiro
166-2337



NATURGUMMI A-9506, svart med inlägg

Medelhård naturgummikvalitet lämplig för packningar och mellanlägg utan speciella krav på värme- olje- eller kemikaliebeständighet etc.

A – 9506 är dessutom utmärkt som stänkskyddsduk. Tillverkas med ena sidan slät och andra vävmönstrad till 8 mm tjocklek. Från 10 mm slät på båda sidor.

Material:	NR/SBR
Hårdhet:	70 ±7° Shore
Densitet:	1,46 ±0,05g/cm ³
Arbetstemperatur:	Luft: -30°C (stat.) -10°C (dyn.) till +70°C, Kortvarigt +90°C (10 tim.) Vatten: Kortvarigt +100°C (10 tim.)
Färg:	Svart

Tjocklek mm	Glasfiber- inlägg	Bredd ca. mm	Längd ca. m	Vikt Kg/m
1,5	1	1400	20	2,19
2	1	1400	20	2,92
3	1	1400	10	4,38
4	1	1400	10	5,84
5	1	1400	10	7,30
3	2	1400	10	4,38
4	2	1400	10	5,84
5	2	1400	10	7,30
6	2	1400	10	8,76
8	2	1400	10	11,68
10	2	1400	5	14,60
12	2	1400	5	17,52

L* = Prioriterad lagerhållning L = Oftast på lager Toleransklasser – Se tabell

OBS! 1,5 – 8 mm tjocklek tillverkas med ena sidan slät, andra vävmönstrad 10 – 12 mm tillverkas släta på båda sidor. Andra tjocklekar, bredder eller längder tillverkas mot beställning.