



## NITRILGUMMI P-9540 svart med inlägg

Denna medelhårda Nitrilkvalitet har god beständighet mot oljor och fetter. Tillverkas slät på båda sidor, lätt talkad till 6mm tjocklek.

Material:	NBR/SBR
Hårdhet:	65 ±5° shore
Densitet:	1,45g/cm <sup>3</sup>
Draghållfastighet:	7 N/mm <sup>2</sup>
Brottöjning:	250%
Arbetstemperatur:	-10°C till +70°C, (Kortvarigt till+90°C)
Färg:	Svart

Tjocklek mm	Bredd mm	Längd m	Vikt kg/m <sup>2</sup>
1,5	1400	20	2,18
2	1400	20	2,9
3	1400	10	4,35
4	1400	10	5,8
5	1400	10	7,25
6	1400	10	8,7



## NITRILGUMMI P-9540 svart utan inlägg

Denna medelhårda Nitrilkvalitet har god beständighet mot oljor och fetter. Tillverkas slät på båda sidor, lätt talkad till 6mm tjocklek.

Material: NBR/SBR  
Hårdhet: 65 ±5° shore  
Densitet: 1,45g/cm<sup>3</sup>  
Draghållfastighet: 7 N/mm<sup>2</sup>  
Brottöjning: 250%  
Arbetstemperatur: -10°C till +70°C, (Kortvarigt till+90°C)  
Färg: Svart

Tjocklek mm	Bredd mm	Längd m	Vikt kg/m <sup>2</sup>
0,5	1400	20	0,74
1	1400	20	1,45
1,5	1400	20	2,18
2	1400	20	2,9
3	1400	10	4,35
4	1400	10	5,8
5	1400	10	7,25
6	1400	10	8,7
8	1400	5	11,6
10	1400	5	14,5
12	1400	5	17,4