



SLITGUMMI "RED STAR"

PARAGUMMI "A-654" 40°shore.

Högvärdigt slitgummi med hög brottöjning, elasticitet, nöttningsbeständighet och åldersbeständighet

Material: NR/SBR/BR
Hårdhet: 40 ±5° shore
Densitet: 1,06g/cm³ ±0,03
Draghållfastighet: min 16,0 N/mm²
Brottöjning: min 600%
Nötning enl. DIN max 400mm³
Arbetstemperatur: -40°C till +70°C
Färg: Röd

Tjocklek	Bredd	Längd	Vikt
mm	mm	m	Kg/m ²
6	1400	10	6,3
8	1400	10	8,4
10	1400	10	10,5
12	1400	5	12,7
15	1400	5	15,9
20	1400	5	21,2
25	1400	5	26,5

Postadress
Norra Ågatan 14
732 31 Arboga

Telefon
0589-18130

Fax
0589-18121

E-post
gummiservice@vulkarna.se

Hemsida
Vulkarna.se

Org nr
556301-0189

Bankgiro
166-2337



SLITGUMMI "RED STAR" MED LIMSKIKT

PARAGUMMI "A-654" 40° shore.

Högvärdigt slitgummi med hög brottöjning, elasticitet, nöttningsbeständighet och åldersbeständighet

Material: NR/SBR/BR
Hårdhet: 40 ±5° shore
Densitet: 1,06g/cm³ ±0,03
Draghållfastighet: min 16,0 N/mm²
Brottöjning: min 600%
Nötning enl. DIN max 400mm³
Arbetsstemperatur: -40°C till +70°C
Färg: Röd

Tjocklek	Bredd	Längd	Vikt
mm	mm	m	Kg/m ²
6	1400	10	6,7
8	1400	10	8,8
10	1400	10	10,9
15	1400	5	16,3
20	1400	5	21,6
25	1400	5	25,9

Postadress
Norra Ågatan 14
732 31 Arboga

Telefon
0589-18130

Fax
0589-18121

E-post
gummiservice@vulkarna.se

Hemsida
Vulkarna.se

Org nr
556301-0189

Bankgiro
166-2337



SLITGUMMI A-654 RED STAR

Red Star tillverkas av särskilt högvärdigt naturgummi med extra hög slitstyrka. A – 654 är därför särskilt lämpligt till att skydda emot slitage ifrån särskilt finkornigare material som finkrossad sten, sand, blästermaterial etc.

Material: NR/SBR
Hårdhet: 40 ±5 Shore
Densitet: 1,06 ±0,03g/cm³
Arbetstemperatur: Luft: -50°C (stat.), -40°C (dyn.) till +70°C
Kortvarigt +80°C (10 tim.)
Vatten: Kortvarigt +90°C (10 tim.)
Färg: Röd

Tjocklek	Bredd	Längd	Vikt
mm	ca. mm	ca. m	Kg/m
6	1400	10	6,06
8	1400	10	8,08
8	1400	25	8,08
10	1400	10	10,10
10	1400	25	10,10
12	1400	5	12,12
15	1400	5	15,15
20	1400	5	20,20
25	1400	5	25,25

L * = Prioriterad lagerhållning L = Oftast på lager Toleransklasser – Se tabell
Andra tjocklekar, bredder eller längder tillverkas mot beställning.

Finns även med limskikt som lagervara i tjocklekar enligt ovan.